




СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **1441051** **A 2**

(51) 4 **E 21 B 10/16**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(61) 1263799

(21) 4233447/22-03

(22) 26.01.87

(46) 30.11.88. Бюл. № 44

(71) Специальное конструкторское бюро по
долотам Производственного объединения
«Куйбышевбурмаш»


(72) Ю. В. Карпухин, Р. Ю. Кондрашов,
В. Н. Гладких, А. В. Торгашов,
А. А. Логинов, А. В. Быков, Н. М. Гаранин,
В. А. Коротаев, И. Н. Токарев,
Р. С. Мустахимов, В. П. Будин,
С. И. Макаров и У. Н. Якимчук

(53) 622.24.051.55(088.8)

(56) Авторское свидетельство СССР
№ 1263799, кл. E 21 B 10/16, 1983.

(54) ШАРОШКА БУРОВОГО ДОЛОТА

(57) Изобретение относится к бурению. Цель изобретения — повышение эффективности бурения. Шарошка содержит венцы, зубья которых сгруппированы на полуокружностях 1—4 по величине шага. Зубья каждой группы венца противоположно ориентированы под углом 15—45° к образующей шарошки. Группы зубьев с увеличенным шагом чередуются с группами зубьев уменьшенного шага на смежном венце. Зубья смежных венцов ориентированы вдоль образующей шарошки во взаимно противоположном направлении. При работе шарошки выступы между лунками на забое от зубьев одной полуокружности перекрываются зубьями другой полуокружности. Это способствует разрушению рейки на забое. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.



(19) **SU** (11) **1441051** **A 2**

Изобретение относится к буровым шарошечным долотам и является усовершенствованием известного устройства по авт. св. № 1263799.

Целью изобретения является повышение эффективности бурения.

На чертеже показана предлагаемая шарошка, вид сверху.

На венцах одной полуокружности (1 и 2) зубья расположены под углом α_1 или β_1 к образующей шарошки, а на другой полуокружности (3 и 4) под углом α_2 или β_2 и наклонены в противоположные стороны по отношению к образующим. Зубья, сгруппированные с шагом t_1 и t_2 , чередуются соответственно с зубьями, сгруппированными с шагом t_3 и t_4 , причем $t_1 > t_3$; $t_4 > t_2$. Зубья с наклоном α_1 и α_2 одного венца чередуются соответственно с зубьями, наклоненными под углом β_1 и β_2 в смежном венце.

Шарошка работает следующим образом.

При вращении шарошки за счет того, что зубья венцов в каждой полуокружности ориентированы в противоположные стороны уменьшается износ и частичный скол вершин основных граней, так как выступы между

лунками от зубьев одной полуокружности перекрываются зубьями другой полуокружности.

Предлагаемая схема размещения зубьев на шарошке позволяет увеличить проходку и механическую скорость бурения за счет разрушения рейки на забое и повысить стойкость опоры путем более равномерного распределения нагрузки вдоль образующей шарошки.

Формула изобретения

1. Шарошка бурового долота по авт. св. № 1263799, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности бурения, зубья каждой группы венца противоположно ориентированы под углом $15-45^\circ$ к образующей шарошки, причем группы зубьев с увеличенным шагом чередуются с группами зубьев уменьшенного шага на смежном венце.

2. Шарошка по п. 1, отличающаяся тем, что зубья смежных венцов ориентированы вдоль образующей шарошки во взаимно противоположном направлении.

Редактор Т. Парфенова
Заказ 6105/35

Составитель Ю. Палашенко
Техред И. Верес
Тираж 532

Корректор Л. Патай
Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4